

Bases de données *SQL*

LDD Relations virtuelles et « vues »

BD109
v121a
2020-10-31

Département d'informatique
Faculté des sciences



Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
<http://info.USherbrooke.ca/ckhnaisser>
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca
<http://info.USherbrooke.ca/llavoie>

PLAN

- Relations virtuelles
 - Définition
 - Motivation
- Vues
 - Syntaxe
 - Référerabilité
 - Modifiabilité
 - Exemples



2020_10_31

BD109 : SQL_L1D - Relations virtuelles et Vues (V121b) — Christina Khairi et Luc Laviole
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

RELATIONS VIRTUELLES (VUES)

DÉFINITION

- Une vue (VIEW en SQL) est
 - une variable de relation (virtuelle)
 - définie par une **expression** (*relationnelle*)
 - plutôt que par **énumération** (*des tuples*) comme pour une variable de relation de base (TABLE en SQL).
- Plus exactement, en regard de la théorie relationnelle
 - Une TABLE se veut une représentation d'une variable de relation (*relvar*) de base.
 - Une VIEW se veut une représentation d'une variable de relation (*relvar*) virtuelle.

RELATIONS VIRTUELLES (VUES)

EXEMPLE INSPIRÉ PAR GASPARD ET MADELEINE

- Plusieurs clients désirent recevoir l'information relative au poids des armes en kilogrammes, d'autres en livres. Or, celle-ci est représentée en grammes dans la relation

Arme (noProduit, typeArme, poids)

- Madeleine propose de définir une vue

ArmeN (noProduit, typeArme, kg, lb)

- Soit, en SQL :

```
CREATE VIEW ArmeN(noProduit, typeArme, kg, lb) AS
  SELECT
    noProduit,
    typeArme,
    poids*0.001 AS kg,
    poids*0.002204622622 AS lb
  FROM Arme
```

Gaspard avait insisté, à tort, pour dénommer l'attribut représentant la masse du produit par l'identifiant « poids ».

RELATIONS VIRTUELLES (VUES)

REMARQUE 1

- L'attribut **poids**,
 - ayant servi à la définition de **kg** et **lb**,
 - n'y figure pas.
- Il le pourrait,
 - c'est le choix de Madeleine;
 - ... que nous soutenons 😊 ;
 - ... on remarque également que lb désigne la masse exprimée en livre-masse (égale à 1/14 de stone) et non en livre-poids (qui varie en fonction de la gravité locale).

RELATIONS VIRTUELLES (VUES)

REMARQUE 2

- On peut représenter cette relation comme étant
 - « calculé » à chaque référence ;
 - aucun de ses attributs n'est stocké (du moins n'y a-t-il aucune exigence en ce sens, seuls ceux de la table Arme doivent l'être).

- Note
 - En pratique le SGBDR doit garantir ces comportements, indépendamment de la représentation sous-jacente qu'il est libre d'adopter.

VUES**SYNTAXE SIMPLIFIÉE****creation ::=****CREATE objet****objet ::=****objTable |****objVue |****objDomaine |****objType |****objAssertion |****<autres objets>****objVue ::=****VIEW nomVue AS (requête)**Syntaxe complète : <https://www.postgresql.org/docs/11/sql-createview.html>**<view definition> ::=****CREATE [RECURSIVE] VIEW <table name>****<view specification> AS <query expression>****[WITH [<levels clause>] CHECK OPTION]****<view specification> ::=****<regular view specification>****| <referenceable view specification>****<regular view specification> ::=****[(<view column list>)]****<view column list> ::=****<column name list>****<query expression> ::=****requête****<levels clause> ::=****CASCADED | LOCAL****<referenceable view specification> ::=****OF <path-resolved user-defined type name>****[<subview clause>] [<view element list>]****<subview clause> ::=****UNDER <table name>**

```
<view element list> ::=  
    ( <view element> [ { <comma> <view element> }... ] )  
<view element> ::=  
    <self-referencing column specification> | <view column option>  
<view column option> ::=  
    <column name> WITH OPTIONS <scope clause>
```


VUES

UTILISATION – CONSULTATION (SELECT)

- Une vue devrait être utilisable de la même manière qu'une table.
- Cela est généralement le cas dans les requêtes (SELECT)
 - voir diapositive suivante.
- Note
 - Une vue est définie grâce à une expression relationnelle, ce qui comprend entre autres l'utilisation des opérateurs
 - JOIN
 - UNION, INTERSECT et EXCEPT
 - GROUP BY et HAVING
 - mais ne comprend **pas**
 - ORDER BY
 - ni ce qui s'ensuit.

VUES**UTILISATION – CONSULTATION (SELECT)**

- Par exemple, une relation X décomposée en deux relations Y et Z afin d'obtenir un schéma normalisé peut continuer à être utilisée grâce à

```
CREATE VIEW X AS  
    SELECT * FROM Y NATURAL JOIN Z
```

- On peut également définir l'union de deux tables compatibles B et C comme suit

```
CREATE VIEW A AS  
    SELECT * FROM B UNION SELECT * FROM C
```

VUES

UTILISATION – CONSULTATION (SELECT)

- Mais, dans ce cas
 - Quel sens faut-il donner à une insertion dans X ?
 - Quel sens faut-il donner à une insertion dans A ?

- Au tableau !

VUES**UTILISATION - MODIFICATION (UPDATE ET DELETE)**

1. L'expression est un SELECT
2. L'expression n'inclut pas DISTINCT
3. Les dénnotations de colonnes sont des références simples (pas d'expression)
4. Le FROM ne référence qu'une seule table ou une seule vue modifiable
5. Le WHERE ne contient pas de sous-requête relative à la table ou à la vue référencée par le FROM
6. L'expression ne contient pas de GROUP BY
7. L'expression ne contient pas de HAVING

VUES

UTILISATION - MODIFICATION (INSERT)

- Dans le cas d'un INSERT, aux conditions précédentes, il faut ajouter une dernière condition :
 - Les colonnes absentes de la table ultimement référencée doivent comporter une valeur par défaut.

VUES

UTILISATION - SYNTHÈSE

- Pour avoir un résultat correct et prévisible,
 - il **ne faut pas** spécifier
WITH LOCAL CHECK OPTION
- SQL limite abusivement la modifiabilité.
- On peut aisément trouver des contre-exemples modifiables relativement à chacune des conditions.
- Plusieurs dialectes nuancent ces conditions... de façon non uniforme et non transportable.

EXEMPLE DE DONNÉES

Étudiant

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	>Δ ^ς σ ^ς ᵇ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

Activité

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

TypeÉvaluation

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Résultat

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20133	80
15112354	FI	IFT187	20123	78
15113150	TP	IFT159	20133	75
15112354	FI	GMQ103	20123	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

On remarque l'omission de la dénotation des types des attributs.

C'est fréquemment le cas dans les représentations graphiques, afin de les alléger.

Cela ne porte pas à conséquence dans la mesure où une définition textuelle les accompagne, ce qui est le cas ici.

Nous verrons bientôt d'autres représentations graphiques plus complètes.

Note : >Δ^ςσ^ςᵇ se prononce (approximativement) Puvirnitug

VUES (RELATIONS VIRTUELLES)

EXEMPLE

- Plusieurs étudiants désirent recevoir l'information relative à la note totale par cours.
- Définir une vue
Bulletin (matricule, activité, trimestre, noteT)
- Soit, en SQL :

```
CREATE VIEW Bulletin
(matricule, activite, trimestre, noteT) AS
SELECT
  matricule,
  activite,
  trimestre,
  sum(note) AS noteT,
FROM Resultat
GROUP BY matricule, activite, trimestre
ORDER BY noteT
```


VUES (RELATIONS VIRTUELLES)

EXEMPLE

- Vue
Bulletin (matricule, activité, trimestre, noteT)
- Quelles sont les notes totales de l'étudiant identifié par la matricule '15113150' ?

```
SELECT noteT, activite, trimestre  
FROM Bulletin  
WHERE matricule = '15113150'
```

On se rappelle que Gaspard avait insisté, à tort, pour dénommer l'attribut représentant la masse du produit par l'identifiant « poids ».

RÉFÉRENCES

- Elmasri et Navathe (4^e éd.), chapitre 7
- Elmasri et Navathe (6^e éd.), chapitre 4
- [Loney2008]
Loney, Kevin ;
Oracle Database 11g: The Complete Reference.
Oracle Press/McGraw-Hill/Osborne, 2008.
ISBN 978-0071598750.
- [Date2012]
Date, Chris J. ;
SQL and Relational Theory: How to Write Accurate SQL Code.
2nd edition, O'Reilly, 2012.
ISBN 978-1-449-31640-2.
- Le site d'Oracle (en anglais)
 - http://www.oracle.com/pls/db10g/portal.portal_demo3?selected=5
 - http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/toc.htm
- Le site de PostgreSQL (en français)
 - <http://docs.postgresqlfr.org>

